

Gyári cikkszám/modell	ASW-H09B7A4/CAR3DI-C3
Rotovill cikkszám	KSZKLM5130
Rotovill cikkszám beltéri	KSZKLM5130-B
Rotovill cikkszám kültéri	KSZKLM5130-K
Névleges feszültség	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Éghajlati típus	T1
Beltéri nettó tömeg	7,5 kg
Kültéri nettó tömeg	23 kg
GWP	675
Szigetelés	I
Hűtőközeg	R32
Hűtőközeg töltet	0,55 kg
Hozzáadandó hűtőközeg menny.	5 m felett 20 g/m
SEER	7,6
SCOP	4,2
Energiaosztály	A++/A+
Hűtőtéljesítmény	2,7 kW
Fűtőtéljesítmény	3,2 kW
Téljesítményfelvétel hűtés	0,78 kW
Téljesítményfelvétel fűtés	0,84 kW
Hűtési áramerősség	3,7 A
Fűtési áramerősség	4,0 A
Max. téljesítményfelvétel	1,6 kW
Max. áramfelvétel	9 A
Hangnyomás szint kültéri	52 dB(A)
Hangnyomás szint beltéri	43 dB(A)
Érintésvédelmi osztály kültéri	IPX4
Érintésvédelmi osztály beltéri	IPX0
Maximum megengedett nyomás	4,3 Mpa
Üzemi nyomás nyomó oldal	
Üzemi nyomás szívó oldal	2,5 Mpa
Nyomócső / szívócső méret	6,35 / 9,52 mm
Max. csőhossz / max. szintkülönbség	20/10 m
BTU	9000
kW	2,7 kW
Bruttó tömeg beltéri	10 kg
Bruttó tömeg kültéri	25 kg
Csomagolás mérete (mm) beltéri	831*371*282
Csomagolás mérete (mm) kültéri	825*345*595
Beltéri egység nettó mérete	774*298*202
Kültéri egység nettó mérete	708*530*258
Kompresszor gyártó	GMCC
Kompresszor modell	KSN98D66UER3
Név	AUX Delta 3 2,7 kW
Légszállítás	650 m3/h
Levegőáram (m3/h) - kültéri egység	
Levegőáram (m3/h) - beltéri egység	

Elzárószelep mérete	Dg4/Dg8 (1/4-3/8)
Lábtávolság	480x283 mm
Működési tartomány - hűtés	–15...+52°C
Működési tartomány - fűtés	–25...+30°C
tCO₂eq.	0,37
kWh/év hűtés	125
kWh/év fűtés A+++	
kWh/év fűtés A++	
kWh/év fűtés A+	800
Gyártó által javasolt biztosító áramértéke, karakterisztika	"B" 13A

AUX Delta 3 Series

ASW-H12C5A4/CAR3DI-B8	ASW-H18E3A4/CAR3DI-C0	ASW-H24G3A4/CAR3DI-B9-5
KSZKLM5131	KSZKLM5132	KSZKLM5133
KSZKLM5131-B	KSZKLM5132-B	KSZKLM5133-B
KSZKLM5131-K	KSZKLM5132-K	KSZKLM5133-K
220-240 V	220-240 V	220-240 V
50 Hz	50 Hz	50 Hz
T1	T1	T1
8 kg	11 kg	13 kg
23 kg	28,5 kg	39 kg
675	675	675
I	I	I
R32	R32	R32
0,6 kg	1,03 kg	1,3 kg
5 m felett 20 g/m		
7,1	7	6,9
4,1	4,1	4,2
A++/A+	A++/A+	A++/A+
3,5 kW	5,4 kW	7,3 kW
3,85 kW	5,6 kW	7,3 kW
1,18 kW	1,65 kW	2,2 kW
1,10 kW	1,55 kW	2,2 kW
5,5 A	7,3 A	10 A
5,9 A	6,9 A	10 A
1,9 kW	2,4 kW	3,4 kW
9,5 A	12 A	16 A
52 dB(A)	52 dB(A)	54 dB(A)
43 dB(A)	48 dB(A)	52 dB(A)
IPX4	IPX4	IPX4
IPX0	IPX0	IPX0
4,3 Mpa	4,3 Mpa	4,3 Mpa
2,5 Mpa	2,5 Mpa	2,5 Mpa
6,35 / 9,52 mm	6,35 / 12,7 mm	6,35 / 16 mm
20/10 m	20/10 m	25/15 m
12000	18000	24000
3,5 kW	5,4 kW	7,3 kW
10 kg	13 kg	17 kg
26,5 kg	32 kg	44 kg
831×371×282	1070×385×327	1210×400×327
825×595×345	888×367×590	1020×770×430
774×298×202	997×312×222	1145×332×230
705×530×279	785×555×300	900×700×350
GMCC	SANYO	GMCC
KSN98D66UER3	1RZ140H3DDF	KTN150D53UFZC3
AUX Delta 3 3,5 kW	AUX Delta 3 5,4 kW	AUX Delta 3 7,3 kW
650 m3/h	950 m3/h	1300 m3/h

Dg4/Dg8 (1/4-3/8)	Dg4/Dg10 (1/4-1/2)	Dg4/Dg13 (1/4-5/8)
480x283 mm	546x316 mm	632x352 mm
-15...+52°C	-15...+52°C	-15...+52°C
-25...+30°C	-25...+30°C	-25...+30°C
0,41	0,7	0,88
173	270	340
922	1571	1766
"B" 13A	"B" 13A	"B" 16A